

Drehrichtungsänderung der Louis Drehmomentschlüssel:

Best.nr: 10003085 (1/4“-Antrieb)

Best.nr: 10003929 (1/2“-Antrieb)

Laut Bedienungsanleitung kann man die Drehmomentfunktion nur für Rechtsgewinde (Festziehen = im Uhrzeigersinn) benutzen, denn beim Umlegen des Drehrichtungshebels arbeitet der Schlüssel nur noch wie eine normale Ratsche.

Durch Umdrehen des Antriebs lässt sich das aber umkehren, so dass der Schlüssel nun die Drehmomentfunktion für Linksgewinde hat, und für Rechtsgewinde wie eine normale Ratsche funktioniert.

1. Die beiden Schrauben ausdrehen (im Gegenuhrzeigersinn).



2. Falls die Abdeckplatte nicht schon von selber herausfällt, durch leichten Druck auf den Antrieb nachhelfen. Die Abdeckplatte abnehmen, und darauf achten, dass keine Teile des Innenlebens herausfallen und verloren gehen.



3. Das sollte dann etwa so aussehen.



4. Den Antrieb herausnehmen, und umgedreht wieder einsetzen. Kontrollieren, ob sich die beiden Klinken und deren Federn noch an ihrem Platz befinden.



5. Nun noch die Abdeckplatte auflegen und die beiden Schrauben wieder eindrehen.



Alles, was nach dieser Anleitung nachgemacht wird, geschieht natürlich auf eigene Gefahr. Der Autor ist für keinerlei Schäden hieraus haftbar. Außerdem kann durch das Aufschrauben des Drehmomentschlüssels die Garantie des Herstellers bzw. Händlers erlöschen.